you can

Canon

DIGITALE CAMERA

PowerShot A75

Denk aan foto's.
Denk aan digitaal.
Genoeg gedacht.

De PowerShot A75 is eenvoudig te gebruiken, maar toch voorzien van alle functies die nodig zijn om de wereld van de digitale fotografie te ontdekken. Experimenteer met 13 opnamemethoden, maak creatieve foto's met de 3x optische zoom, leuke movieclips en kijk eens naar de vele accessoires. Canon Visionary Technology: adembenemende resultaten tegen een betaalbare prijs.

- 3,2 megapixels voor gedetailleerde prints tot A4-formaat
- 3x optische zoom (gecombineerd ca. 10x)
- 13 veelzijdige en gebruiksvriendelijke opnamemethoden
- Movieclips met geluid van max. 3 minuten
- Voortreffelijke beeldkwaliteit en krachtige prestaties met Canon Visionary Technology
- Geavanceerd 9-punts AiAF autofocussysteem en groot 1,8" LCD
- Ondersteunt PictBridge en Canon Direct Print – geen PC nodig
- Knop Print/Share voor gemakkelijk direct printen en uploaden naar Windows PC
- CANON iMAGE GATEWAY* toegang – 100 MB online foto's gratis delen
- Uitgebreid assortiment accessoires; waaronder groothoek-/teleobjectieven en waterdichte hoes

*Niet in alle landen leverbaar

© 2002 UEFA TM
UEFA Euro 2004 PORTUGAL
OFFICIËLE PARTNER

Canon Digital Still Camera **PowerShot A75**

BEELDSENSOR	
Type	1/2,7" CCD
Effectief aantal pixels	ca. 3,2 M
Totaal aantal pixels	ca. 3,3 M
Beeldverhouding	4:3
Type kleurenfilter	Grondkleuren
BEELDPROCESSOR	DIGIC-processor met iSAPS-technologie
OBJECTIEF	
Brandpuntafstand	5,4 - 16,2 mm (equivalent 35 mm film: 35 -105 mm)
Optische zoom	3x, digitale zoom ca. 3,2x, gecombineerd ca. 10x
Max. f/getal	f/2,8 - f/4,8
Constructie	9 elementen in 7 groepen (1 asferisch element)
SCHERPSTELLEN	
	TTL
AF-systeem/punten	9-punts AiAF, 1-punt AF (vast in midden)
AF Modes	Normaal /Macro
Weergave geselecteerd AF-punt	JA
AF-vergrendeling	Zodra sluiterknop half is ingedrukt
Handmatige scherpstelling	JA
Macro scherpstelafstand	5 cm
BELICHTING	
Meting	Meervoudig, meting met nadruk op midden, spotmeting (midden)
Belichtingscompensatie	+/- 2 EV in stappen van 1/3
Equivalent ISO-snelheid	AUTO, 50, 100, 200, 400
SLUITER	
	Mechanische sluiter & Elektronische sluiter
Snelheid	15 - 1/2.000 sec. (Langzame sluitertijd van 1,3 sec. en sneller, alleen beschikbaar in de instellingen Handmatig en Sluitertijdvoorkeuze AE. Sluitersnelheden van 1,3 sec. en meer werken met ruisreductie)
WITBALANS	
Type	TTL
Instellingen	Auto, Daglicht, Bewolkt, Gloeilamp, TL-licht, TL-licht sterk, door gebruiker te bepalen
ZOEKER	
Zoeker	Real-image zoom optische zoeker
Oogafstand	16 mm
LCD SCHERM	
Scherm	1,8" P-Si TFT, ca. 118.000 pixels
Dekking	100%
FLITSER	
Instellingen	Auto, Handmatig flitsen Aan/Uit
Lange synchronisatiesnelheid	JA
Rode-ogen-reductie	JA
Handmatige instelling	3 niveaus met ingebouwde flitser
Flitsbereik	46 cm – 4,2 m (G) / 46 cm – 2,5 m (T) 26 -46 cm (Macro) (bij ISO AUTO equivalent)
OPNAMEN	
Instellingen	Automatisch, AE programma, Sluitertijdvoorkeuze AE, Diafragmavoorkeuze AE, Handbediening, Portret, Landschap, Nacht, Snelle sluiter, Korte sluiter, Stitch Assist, Movie; Speciale instellingen: Gebladerte, Sneeuw, Strand, Vuurwerk, Onder water, Binnenshuis
Foto-effecten	Fel, Neutraal, Weinig scherpte, Sepia, Zwart&Wit
Continu-opnamen	Ca. 2,2 beeldjes per sec.[1] (snelheid constant tot max. 12 beeldjes per sec)[2]
PIXELS/ COMPRESSIE	
Beeldformaat	(L)2048 x 1536, (M1)1600 x 1200, (M2)1024 x 768, (S)640 x 480
Compressie	SuperFijn, Fijn, Normaal
Movies	(L)640 x 480, (M)320 x 240, (S)160 x 120, 15 fps
Movielengte	Max. 30 sec. (640 x 480); Max. 3 min. (320 x 240, 160 x 120)[2]

BESTANDSINDELING	
Stilstaande beelden	JPEG (Exif 2.2 [Exif Print] compatibel)/Design rule for Camera File system, Digital Print Order Format [DPOF] Versie 1.1 compatibel
Movies	AVI [Motion JPEG + WAVE (mono)]
Geluidsbestanden	WAVE (mono)
DIRECT PRINT	
Canon Printers	Canon Compact fotoprinters (ID Photo Print, Movie Print) en Bubble Jet printers met de Direct Print functie.
PictBridge	JA
OVERIGE FUNCTIES EN INSTELLINGEN	
My Camera	Individualisering van start-up beeld en camerageluiden
Geluidsmemo	Max. 60 sec. per opname
Intelligente beeldrichtingsensor	JA
Staafdiagram	JA
Zoomvergroting bij weergave	2x - 10x
Weergave	Enkelvoudig, Index (9 thumbnails)
Wisbeveiliging	Enkelvoudig beeldje
Wissen beeld Enkel beeld,	Alle beelden
Zelfontspanner	2 of 10 sec.
Menutalen	Engels, Duits, Frans, Nederlands, Deens, Fins, Italiaans, Noors, Zweeds, Spaans, Chinees, Japans
INTERFACE	
Computer	USB (Mini-B, PTP)
Overige	A/V uitgang (PAL/NTSC)
GEHEUGENKAART	
Type	CompactFlash type I
ONDERSTEUNDE BESTURINGSSYSTEMEN	
PC	Windows 98 (inclusief SE)/2000/Me/XP
Macintosh	OS 9.0 - 9.2, OS X v10.1/v10.2
SOFTWARE	
Bladeren & Printen	ZoomBrowser EX (PhotoRecord)/ImageBrowser
Overige	PhotoStitch
Drivers	TWAIN (Windows 98/2000), WIA (Windows Me)
Beeldmanipulatie	ArcSoft PhotoImpression, ArcSoft VideoImpression
VOEDING	
Batterijen	4x AA alkaline batterijen of NiMH batterijen (alkaline batterijen meegeleverd)
Levensduur batterijen	Alkaline batterijen: Ca. 250 opnamen (LCD scherm aan) Ca. 800 opnamen (LCD scherm uit) NiMH (NB-2AH) batterijen: Ca. 500 opnamen (LCD scherm on) Ca. 1200 opnamen (LCD scherm uit)
Netvoedingsadapter	ACK600, optie
ACCESSOIRES	
Zachte draagtas	SC-PS600
Waterdichte/ Weerbestendige hoes	Waterdichte hoes (40 m) WP-DC30
Objectieven	2,4x Teleconverter TC-DC52, 0.7x Groothoekconverter WC-DC52, Close-up lens 250D (52 mm), Adapter conversieobjectief LA-DC52C
Voeding & Batterijladers	Batterijlader CBK100, CBK4-200, Compacte Power Adapter ACK600
OVERIGE TECHNISCHE GEGEVENS	
Gebruiksomgeving	0 - 40 °C, 10 - 90 % luchtvochtigheid
Afmetingen (BxHxD)	101,0 x 64,0 x 31,5 mm
Gewicht (alleen body)	Ca. 200 g

1 Groot/fijn met LCD monitor uit
2 Afhankelijk van resolutie en type/capaciteit van geheugenkaart

Sommige afbeeldingen zijn gesimuleerd om ze zo duidelijk mogelijk weer te geven. Alle gegevens zijn gebaseerd op Canons standaard testmethoden. Deze folder en de technische gegevens van het product zijn ontwikkeld voor de datum waarop het product is geïntroduceerd. De definitieve gegevens kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd. ™ en ®: Alle bedrijfs- en/of productnamen zijn handelsmerken en/of geregistreerde handelsmerken van de betreffende producenten voor hun markten en/of landen.

3.2 MEGA PIXELS · 10x ZOOM Optical & Digital Combined · DiG!C · Movie · PictBridge · DIRECT PRINT · BUBBLE JET DIRECT · Print/Share BUTTON · 9-point AiAF · CANON iMAGE GATEWAY · Exif Print · DPOF · Designed for Microsoft® Windows®XP

you can

Canon

Canon Inc
www.canon.com

Canon Europa NV
www.canon-europe.com

Canon Nederland NV
Neptunusstraat 1
2132 JA Hoofddorp
Tel. 023-568 16 03
Fax. 023-567 02 89
www.canon.nl

Canon Belgium NV/SA
Bessenveldstraat 7
1831 Diegem
Tel. 02-722 04 11
Fax 02-721 32 74
www.canon.be

Canon Digital Creators Contest 2004 — De internationale digital imaging wedstrijd — www.canon.com/cdcc/

WWF Canon Europa NV Conservation Partner

0041W774 © Canon Europa NV 2004